# 深圳市研拓电子有限公司

2.4GHz RF 射频主动式

## 同步 3D 信号发射器 YT-EMT100PRO

◎ **产品描述:**本同步 3D 立体信号发射器,采用 2.4GHz 射频作为无线通信媒介,它通信距离远,并可 360 度无死角覆盖,信号稳定可靠,是 **LED 大屏、拼接融合、展馆、会议室、3D 工程、3D 教学、汽车影院**等项目理想方案。注: 本 3D 信号发射器需要配合相应的 RF 3D 眼镜使用。

!注意:此款产品需要配合相应的 3D 眼镜使用。

◎ **规格参数:**

1. 工作频率: 2.45GHz +/-50 MHz;
2. 数据速度: 50Kbps;
3. 传输距离: 覆盖半径约:100 米;
4. 发射功率: >10dBm;
5. 调制方式: MSK;
6. 天线增益: 10dBi
7. 传输角度: 360 度全向发射;
8. 同步频率: 48/50/60/72HZ;
9. 工作温度: -10 到 70 摄氏度;
10. 工作湿度: 10%~90%;
11. 支持接口: VESA/BNC/DB15/DB37(可选);
12. 工作电压: 4.5~5.5V;
13. 工作电流: 10mA~30mA;
14. 毛重: 1Kg +/-0.3Kg;
15. 包装尺寸: 40CMX28CMX7CM.